

### RCCN 日成SWB型弹簧螺式接线头 Screw On Wire Connector




产品材质:高级塑胶原料制成,内附弹簧,可耐温105度,耐电压300V/600V。  
 使用方法:使用时先将电线外皮剥除部分,再将所要接线同时插入正向扭转,弹簧逐渐内缩夹紧电线,导电良好,不易脱落。

用途:专用于接线导电产品,品质优良,能使用于单心线及较粗心电线。  
 特性:耐化学物质腐蚀,防油,防酸,不自燃。

说明:MIN#24X1+#22X1指24号线+22号线各1条,MAX#16X2指16号线2条。

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No | 内径<br>A | 宽<br>B | 高<br>H | 适用电线范围<br>Wire combination       | 颜色<br>Color  | 包装<br>Packing |
|---------------|---------|--------|--------|----------------------------------|--------------|---------------|
| SW-71B        | 6.7     | 8.6    | 15.2   | MIN#24X1+#22X1<br>MAX#16X2       | 灰色<br>Gray   | 1000pcs       |
| SW-72B        | 7.4     | 9.8    | 17.6   | MIN#20X3<br>MAX#16X3             | 蓝色<br>Blue   |               |
| SW-73B        | 9.9     | 12     | 22.0   | MIN#20X3<br>MAX#16X3+#18X1       | 橙色<br>Orange | 500pcs        |
| SW-74B        | 11      | 14.0   | 24.5   | MIN#14X1+#18x1<br>MAX#14X4+#18X1 | 黄色<br>Yellow |               |
| SW-76B        | 13      | 16.4   | 26.5   | MIN#14X2<br>MAX#10X2+#12X2       | 红色<br>Red    |               |



Material:high temperature resistant plastic,with spring inside, temperature withstand up to 150°C, voltage 300V/600V.

### RCCN 日成SWY型翅膀螺式接线头 Screw On Wire Connector




产品材质:耐高温塑胶原料制成,内附弹簧,可耐温150度,UL94V-0阻燃。

特点:外型设有扭转翅膀,使操作省力轻便,易于将电缆固定。

Material:High temperature resistant plastic,with spring inside, temperature withstand up to 150°C, UL94V-0 fireproof.

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No | 内径<br>A | 宽<br>B | 高<br>H | 适用电线范围<br>Wire combination | 颜色<br>Color  | 包装<br>Packing |
|---------------|---------|--------|--------|----------------------------|--------------|---------------|
| SW-Y71        | 10      | 18     | 25.4   | 18-10AWG                   | 黄色<br>Yellow | 100pcs        |
| SW-Y72        | 10      | 17.8   | 27.7   | 22-8AWG                    | 棕褐<br>Brown  |               |
| SW-Y73        | 12      | 23.1   | 30.5   | 18-8AWG                    | 红色<br>Red    |               |
| SW-Y74        | 14.6    | 25.5   | 32.6   | 18-8AWG                    | 灰色<br>Gray   |               |
| SW-Y76        | 17.8    | 31.7   | 39.5   | 14-6AWG                    | 蓝色<br>Blue   |               |



### RCCN 日成SWHB型耐高温螺式接线头 Heat Resistant Wire Connector



产品材质:耐高温塑胶原料制成,内附弹簧,可耐温150度,UL94V-0阻燃。

使用方法:使用时先将电线外皮剥除部分,再将所要接线同时插入正向扭转,弹簧逐渐内缩夹紧电线,导电良好,不易脱落。

用途:适用温度较高的电线连接。专用于接线导电产品,品质优良。能使用于单心线及较粗心电线。

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No | 内径<br>A | 宽<br>B | 高<br>H | 适用电线范围<br>Wire combination | 颜色<br>Color | 包装<br>Packing |
|---------------|---------|--------|--------|----------------------------|-------------|---------------|
| SW-71HB       | 6.7     | 8.6    | 14.8   | MIN#24X1+#22X1<br>MAX#16X2 | 黑色<br>Black | 1000pcs       |
| SW-73HB       | 9.9     | 12     | 22.0   | MIN#20X3<br>MAX#16X3+#18X1 | 黑色<br>Black |               |

